



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ, УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ СИСТЕМЫ ИЗОТРА-ХИТ.





## Замер светового проема для системы Изотра-хит

- ▶ При обмере окна, для установки жалюзи системы ИЗОТРА ХИТ необходимо замерить ширину окна, высоту окна и отметить глубину штапика (рис.1)
- ▶! Независимо от того какой профиль ПВХ использован в обмеряемом окне, замерять необходимо как можно ближе к стеклу, сразу после резинового уплотнителя (рис.2).
- ►Если глубина штапика менее 5 мм, тогда под верхний карниз устанавливается корректор штапика. Необходимо уточнить с какой стороны будет располагаться цепочный механизм управления.





# Порядок установки системы Изотра-хит

Распаковать без использования режущих инструментов. Монтаж системы Изотра-хит:

- Снять верхние боковые крышки.
- Закрепить карниз на створке. Если штапик менее 5 мм, тогда под верхний карниз установить корректор штапика.
- 3 В нижнем штапике разметить места под установку фиксаторов лески.
- 4 Просверлить отверстия под фиксатор лески диаметром 3 мм.
- 5 Просверлить отверстия под фиксатор лески диаметром 3 мм.

Рис. 2 Как правильно выполнять обмер разных профилей пластикового окна

- 6 Закрепить фиксаторы лески на нижнем штапике.
- Натянуть леску в верхнем карнизе и закрепить на корпусе механизма.
- 8 Закрыть крышки механизма.
- Установить фиксатор цепи.



#### Регулировка светового потока

Регулировка светового потока осуществляется поворотом ламелей вокруг оси с помощью цепочного механизма. А так же подъемом и опусканием изделия с помощью цепочного механизма. Подъем полотна и поворот ламелей осуществляется одной цепочкой.



### Рекомендации по уходу

Рекомендована влажная чистка.



#### Гарантия

Гарантия на жалюзи составляет 12 месяцев. Срок службы жалюзи при правильной эксплуатации не ограничен.